

自助设备

SUNMI H1



3D结构光人脸识别摄像头，防欺诈盗刷

摄像头智能补光，清晰捕捉人脸信息

21.5" 1920*1080全高清触控一体显示屏，多角度可视反应灵敏

贴心107°屏幕斜角设计，人体工学提升用户体验

专有ID读取区域，快速精准识读信息

门卡容量灵活可选，卡量预警便于统筹

灰度升级、霸屏模式、调试保护，SUNMI CLOUD OS满足丰富商用需求



刷脸支付



人证核验


















身份证读取



门卡收发



SUNMI H1 技术规格

 系统 Android 7.1 SUNMI OS	 处理器 4核1.8GHz	 触屏一体屏 21.5" 1920*1080 全视角 G+G电容屏 支持10点触摸	 门锁系统 Android/Windows	 收发卡机 100张 循环发放
 Wi-Fi 支持IEEE 802.11b/g/n	 身份证阅读 支持二代、三代 居民身份证信息读取	 喇叭 2*3W (立体声)	 外形尺寸 宽400×高1675×深280mm (不含底座，底座尺寸为 500×500mm)	 以太网 2个10/100/1000M 自适应
 扩展接口 2个USB	 结构形式 大堂立式	 摄像头 3D结构光高清摄像头 摄像头可以调节0~20度	 电源输入 AC100~120V AC200~240V	 工作环境 工作温度：0°C ~ 40°C 储藏温度：-20°C ~ 55°C

注：1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存。 2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。