

软件商接口自测用例

1. 检测店铺

API : checkMchExist

1.1 使用不存在的账号例如 188888888888，不存在店铺名：商米测试店铺 01

商户不存在

- 期望 code 0,
- 期望 timestamp 为当前时间 10 位时间戳
- 期望 status 0
- 期望 message 店铺不存在

1.2 使用 2.1 账号例如 188888888888，店铺名：商米测试店铺 01

已注册店铺调检测店铺接口

- 期望 code 0
- timestamp 为当前时间 10 位时间戳
- 期望 status 1
- 期望 message 店铺存在可进行购买
- 期望 auth_list 生效中的 SKU，无生效中返回 null
- 期望 app_list 可订购的 SKU
- 期望 mch_id 商户 id
- 期望 store_id 店铺 id

1.3 缺少参数 company_name, account

必填项校验

- 期望 code 10004
- timestamp 当前时间十位时间戳
- message 缺少参数

2. 创建店铺

API : createMch

2.1 使用未注册的账号，省市区根据软件商自测平台配置开启必传，未开启非必传

注册店铺

- 期望 code 0
- 期望 message 注册成功
- 期望 timestamp 为当前时间 10 位时间戳
- 期望 mch_id 商户 id
- 期望 store_id 店铺 id
- 期望 company_name 商户名
- 期望 Store_name 店铺名
- 期望 login_username 登录用户名
- 期望 login_password 登录密码

2.2 使用 2.1 账号，省市区根据软件商自测平台配置开启必传，未开启非必传

重复注册店铺

- 期望 code 10000
- 期望 timestamp 为当前时间 10 位时间戳
- 期望 message 商户已注册

2.3 email, remark, payment_mode, telephone 为空时校验

非必填校验

- 期望 code 0
- 期望 message 注册成功
- 期望 timestamp 为当前时间 10 位时间戳
- 期望 mch_id 商户 id
- 期望 store_id 店铺 id
- 期望 company_name 商户名
- 期望 Store_name 店铺名
- 期望 login_username 登录用户名
- 期望 login_password 登录密码

2.4: 缺少参数 company_name

必填项校验

- 期望 code 10004
- timestamp 当前时间十位时间戳
- message 缺少参数

3. 软件订购

API : orderAuth

3.1: 使用 1.2 返回的 mch_id, store_id, app_code

首购

- 期望 code=0,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 auth_list 订购的商品 (app_code, 起止日期年月日, auth_id)
- 期望 message 订购成功
- 期望 mch_id 店铺 id
- timestamp 当前时间十位时间戳

3.2 使用 3.1 已购商户 mch_id, store_id, app_code

续费

- 期望 code=0,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 auth_list 订购的商品 (app_cdde, 更新结束日期, auth_id)
- 期望 message 订购成功
- 期望 mch_id 店铺 id
- timestamp 当前时间十位时间戳

3.3 使用 1.2 返回的 mch_id, store_id, 永久版 app_code

购买永久版基础商品

- 期望 code=0,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 auth_list 订购的商品 (app_cdde, 永久结束日期 2099-12-31, auth_id)

- 期望 message 订购成功
- 期望 mch_id 店铺 id
- timestamp 当前时间十位时间戳

3.3 使用 1.2 返回的 mch_id, store_id, 增值服务的 app_code, trade_type 4

购买增值服务（无增值商品规格请忽略）

- 期望 code=0,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 auth_list 订购的商品（app_cdde, 起止日期, auth_id）
- 期望 message 订购成功
- 期望 mch_id 店铺 id
- timestamp 当前时间十位时间戳

3.4 使用 3.3mch_id, store_id, 增值服务的 app_code, trade_type 4

续费增值服务（无增值商品规格请忽略）

- 期望 code=0,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 auth_list 订购的商品（app_cdde, 更新结束日期, auth_id）
- 期望 message 订购成功
- 期望 mch_id 店铺 id
- timestamp 当前时间十位时间戳

3.5 使用 1.2 返回的 mch_id, store_id, app_code, trade_type 4

购买永久增值服务

- 期望 code=0,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 auth_list 订购的商品（app_cdde, 永久结束日期 2099-12-31, auth_id）
- 期望 message 订购成功
- 期望 mch_id 店铺 id

3.6 mch_id 不存在

不存在的店铺

- 期望 code=自定义,

- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 message 商户编号不存在

3.7 app_code 不存在

不存在的 app_code

- 期望 code=自定义,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 message 商品规格不存在

3.8 缺少参数 mch_id

必填项校验

- 期望 code=10004,
- 期望 timestamp 为 10 位时间戳
- 期望 message 缺少参数