

自助设备

SUNMI K1



3D结构光人脸识别摄像头，防欺诈盗刷
 0~20°可调节摄像头，支持不同身高刷脸需求
 采用国际知名扫码平台，快速扫描支付码、货物码
 日本精工机芯，出纸更快更稳定
 灰度升级、霸屏模式、调试保护，SUNMI Cloud OS满足丰富商用需求



人脸
实名制核验



自助收银



自助点餐



自助缴费



打印



扫描



SUNMI K1 技术规格



台式



立式



VESA 标准壁挂

OS 系统

Android 7.1
商米安全操作系统



CPU
4核1.8GHz



显示屏
21.5" 1920*1080
全视角
G+G电容屏 支持10点触摸



存储
16 GB ROM + 2GB RAM



MicroSD (TF)
支持MicroSD(TF)
最高可达64GB



Wi-Fi
2.4G
支持IEEE 802.11b/g/n



蓝牙
支持蓝牙4.0
支持BLE



喇叭
2*3W(立体声)



外形尺寸
壁挂: 宽深高36*11*82cm
立式: 宽深高71*63*166cm



以太网
1个10/100/1000M
自适应



外部接口
Micro-USB调试口 x1
USB TypeA口 x4



打印机
80热敏打印机,带自动切刀
支持80mm外径纸卷
打印速度150mm/s (Max)



摄像头
3D结构光高清摄像头



条码阅读器
支持一维、二维、
手机屏幕及印刷的条码



按键
电源键 (锁屏键)



工作环境
工作温度0~40°C
储存温度-20°C~55°C



重量
壁挂: 17.6kg
立式整机: 64.8kg



电源
输入: AC100~240V

注: 1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存。 2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。