SUNMI L2s ハンディターミナル

新世代のエンタープライズPDA、
最前線の業務をデジタル化するための製品

L2sスキャナー / L2s RFID / L2sスタンダード

アップグレードされた保護性能。

5.5インチHDスクリーンはコーニングゴリラガラスを採用しており、落下や引っかき傷に対する耐性を高めています。IP65相当の保護と設計レベルでの補強により、SUNMI L2sは1.5メートルの落下試験に合格しています。

安定性の高いATL 5000mAh大容量バッテリー。

SUNMI L2sは、世界有数のリチウム電池メーカーであるATLの、最大800サイクルの充電サイクルを誇るバッテリーを使用しており、バッテリーの信頼性を確保しています。内蔵のインテリジェントチップにより、バッテリーは過充電を回避し、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

プロフェッショナルレベルの2Dスキャンエンジン。

1D/2Dバーコードは、傷、折れ、汚れがあっても認識できます。3つのスキャンエンジンが利用可能です（Zebra/Honeywell）。

UHF-RFIDラベルの識別。

SUNMI L2sは、製品ラベルのグループを、最大50cm*までの距離で効率的に識別できるため、手動操作によるエラーの可能性が低くなります。
（* RFIDバージョンのみがサポートされており、実際の距離はラベルのサイズに影響されます）

オプションのアクセサリー

充電ベース*
PDAとバッテリーの同時充電が可能で、高頻度で使用できます。

4スロットバッテリー充電器
最大4台までのPDAの同時充電とインテリジェントなバッテリー管理をサポートしています。

スキャナーハンドル*
スキャナーハンドルによって、L2sは在庫、製造、流通など、頻繁にバーコードのスキャンシが必要となる業務にも対応しています。

UHFハンドル*
UHFハンドルを使用すると、RFIDラベルのグループを正確に読み取ることができます。

ハンドストラップ
SUNMI L2sは、ハンドストラップが付属しており、日常のモバイル使用にも便利です。

*これらのアクセサリーは市場に投入される予定です。詳しくは営業にお問い合わせください。

L2s技術仕様

General Configuration

モデル承認済み T8910	**OS** Android 9.0 SUNMI OS	**メモリ** ARMCortex-A53クアッドコア プロセッサー1.8GHz/2.0GHz	**ディスプレイ** 5.5インチHD，1440x720 静電容量式マルチタッチ	**保護性能** IP65 1.5M落下対応
スピーカー 2つのマイク バイブレーションアラート スピーカー	**通信** 4G/3G/2G	**Wi-Fi** 2.4G/5G、IEEE 802.11 a/b/g/n/acサポート	**Bluetooth** Bluetooth 5.0サポート BLEをサポート	**GPS** AGPSをサポート GPS/Glonass/Beidou/Galileo をサポート
バッテリー 取り外し可能なリチウムポリマー電池、 3.8V/5000mAh	**電源アダプター** Type-C 5V/2A	**NFC** TypeA＆Bカードをサポート。 Mifareカード、Felicaカード、 ISO/IEC14443およびISO15693 準拠	**寸法（L * W * H）** 154.4*74.6*17.1mm	**環境条件** 動作温度：-20℃～55℃ 保管温度：-40℃～70℃

	L2sスキャナー	L2sスタンダード	L2s RFID
メモリ	3GB RAM + 32GB ROM	2GB RAM + 16GB ROM	3GB RAM + 32GB ROM
スキャナー	ZebraおよびHoneywell	N/A	ZebraおよびHoneywell
カードスロット	1 * Nano SIM,2 * PSAM 1 * microSD（TF）	2 * SIM，1 * PSAM 1 * microSD（TF）	1 * Nano SIM，2 * PSAM 1 * microSD（TF）
カメラ	リア： 13MP AF フロント： 2MP FF リアカメラスキャン， 1D/2Dバーコードをサポート スキャン	リア：5MP AF フロント：2MP FF リアカメラスキャン， 1D/2Dバーコードをサポート スキャン	リア：13MP AF フロント：2MP FF リアカメラスキャン， 1D/2Dバーコードをサポート スキャン
ボタン	1 * 電源（画面ロック）ボタン 2 * スキャンボタン 2 * 音量（+/-）ボタン 1 * カスタムボタン	1 * 電源（画面ロック）ボタン 2 * 音量（+/-）ボタン 1 * カスタムボタン	1 * 電源（画面ロック）ボタン 2 * スキャンボタン 2 * 音量（+/-）ボタン 1 * カスタムボタン
PTT	N/A	N/A	N/A
RFID (UHFビルトイン)	N/A	N/A	0.5M
センサー	Gセンサー/近接センサー /光センサー/ジャイロスコープ /Eコンパス	Gセンサー/近接センサー /光センサー/Eコンパス	Gセンサー/近接センサー /光センサー/ジャイロスコープ /Eコンパス
ポート	Type-C * 1、OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2 アクセサリー用のポゴピン * 8	Type-C * 1、OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2	Type-C * 1、OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2 アクセサリー用のポゴピン * 8
総重量	245g	231g	255g

1.The usable memory may be less than the installed memory.
2.All specifications are subject to change without (prior) notice.