

SUNMI L2s ハンディターミナル

New

新世代のエンタープライズPDA、
最前線の業務をデジタル化するための製品

L2sスキャナー/L2s RFID/L2sスタンダード/L2s PTT

アップグレードされた保護性能。

5.5インチHDスクリーンはコーニングゴリラガラスを採用しており、落下や引っかかり傷に対する耐性を高めています。IP65相当の保護と設計レベルでの補強により、SUNMI L2sは1.5メートルの落下試験に合格しています。

安定性の高いATL 5000mAh大容量バッテリー。

SUNMI L2sは、世界有数のリチウム電池メーカーであるATLの、最大800サイクルの充電サイクルを誇るバッテリーを使用しており、バッテリーの信頼性を確保しています。内蔵のインテリジェントチップにより、バッテリーは過充電を回避し、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

プロフェッショナルレベルの2Dスキャンエンジン。

1D/2Dバーコードは、傷、折れ、汚れがあっても認識できます。3つのスキャンエンジンが利用可能です（Zebra/Honeywell）。

UHF-RFIDラベルの識別。

SUNMI L2sは、製品ラベルのグループを、最大50cm*までの距離で効率的に識別できるため、手動操作によるエラーの可能性が低くなります。

(* RFIDバージョンのみがサポートされており、実際の距離はラベルのサイズに影響されます)

自由な通信を可能にする、デュアルインターコムモード。

アナログ/デジタルインターホンをサポートするL2sは、従来のトランシーバーともシームレスに接続できます。

(* PTTバージョンでのみサポート)

オプションのアクセサリ

充電ベース*

PDAとバッテリーの同時充電が可能で、高頻度で使用できます。

UHFハンドル*

UHFハンドルを使用すると、RFIDラベルのグループを正確に読み取ることができます。

4スロットバッテリー充電器

最大4台までのPDAの同時充電とインテリジェントなバッテリー管理をサポートしています。

ハンドストラップ

SUNMI L2sは、ハンドストラップが付属しており、日常のモバイル使用にも便利です。

スキャナーハンドル*

スキャナーハンドルによって、L2sは在庫、製造、流通など、頻繁にバーコードのスキャンが必要となる業務にも対応しています。

*これらのアクセサリは市場に投入される予定です。詳しくは営業にお問い合わせください。



L2s技術仕様

General Configuration

モデル承認済み T8910	OS Android 9.0 SUNMI OS	メモリ ARM Cortex-A53クアドコア プロセッサ1.8GHz	ディスプレイ 5.5インチHD, 1440x720 静電容量式マルチタッチ	保護性能 IP65 1.5M落下対応
スピーカー 2つのマイク バイブレーションアラート スピーカー	通信 4G/3G/2G	Wi-Fi 2.4G/5G、IEEE 802.11 a/b/g/n/acサポート	Bluetooth Bluetooth 5.0サポート BLEをサポート	GPS AGPSをサポート GPS/Glonass/Beidou/Galileo をサポート
バッテリー 取り外し可能なリチウムポリ マー電池、 3.8V/5000mAh	電源アダプター Type-C 5V/2A	NFC TypeA&Bカードをサポート。 Mifareカード、Felicaカード、 ISO/IEC14443およびISO15693 準拠	寸法 (L * W * H) 154.4*74.6*17.1mm	環境条件 動作温度: -20°C ~ 55°C 保管温度: -40°C ~ 70°C

	L2s スキャナー	L2s スタンダード	L2s PTT	L2s RFID
メモリ	3GB RAM + 32GB ROM	2GB RAM + 16GB ROM	2GB RAM + 16GB ROM	3GB RAM + 32GB ROM
スキャナー	ZebraおよびHoneywell	N/A	N/A	ZebraおよびHoneywell
カードスロット	1 * Nano SIM, 2 * PSAM 1 * microSD (TF)	2 * SIM, 1 * PSAM 1 * microSD (TF)	2 * SIM, 1 * PSAM 1 * microSD (TF)	1 * Nano SIM, 2 * PSAM 1 * microSD (TF)
カメラ	リア: 13MP AF フロント: 2MP FF リアカメラスキャン, 1D/2Dバーコードをサポート スキャン	リア: 5MP AF フロント: 2MP FF リアカメラスキャン, 1D/2Dバーコードをサポート スキャン	リア: 13MP AF フロント: 2MP FF リアカメラスキャン, 1D/2Dバーコードをサポート スキャン	リア: 13MP AF フロント: 2MP FF リアカメラスキャン, 1D/2Dバーコードをサポート スキャン
ボタン	1 * 電源 (画面ロック) ボタン 2 * スキャンボタン 2 * 音量 (+/-) ボタン 1 * カスタムボタン	1 * 電源 (画面ロック) ボタン 2 * 音量 (+/-) ボタン 1 * カスタムボタン	1 * 電源 (画面ロック) ボタン 2 * 音量 (+/-) ボタン 1 * カスタムボタン	1 * 電源 (画面ロック) ボタン 2 * スキャンボタン 2 * 音量 (+/-) ボタン 1 * カスタムボタン
PTT	N/A	N/A	内部アンテナで1KM	N/A
RFID (UHFビルトイン)	N/A	N/A	N/A	0.5M
センサー	Gセンサー/近接センサー /光センサー/ジャイロスコープ /Eコンパス	Gセンサー/近接センサー /光センサー/Eコンパス	Gセンサー/近接センサー /光センサー/ジャイロスコープ /Eコンパス	Gセンサー/近接センサー /光センサー/ジャイロスコープ /Eコンパス
ポート	Type-C * 1, OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2 アクセサリ用のポゴピン * 8	Type-C * 1, OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2	Type-C * 1, OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2 アクセサリ用のポゴピン * 8	Type-C * 1, OTGをサポート 下部にある充電用のポゴピン * 2 アクセサリ用のポゴピン * 8
総重量	245g	231g	239g	255g

1. The usable memory may be less than the installed memory.
 2. All specifications are subject to change without (prior) notice.