

工业级手持设备

# SUNMI L2K



2GB RAM+16GB ROM

更多拓展, 支持丰富配件

工业级触摸屏, 支持手套模式

支持霍尼韦尔/斑马一维二维扫码头

内置小电池, 换主电池无需关机

搭配SUNMI L2K UHF手柄, 可群读RFID 标签, 提高工作效率



1.5W喇叭



IP65



1.5M防摔



SUNMI L2K 充电底座 (可选)

SUNMI L2K UHF手柄 (可选)

## SUNMI L2K

技术规格



### 操作系统

Android 7.1  
商米安全系统



### 处理器

高通四核  
1.4GHz CPU



### 存储器

16GB ROM+2GB RAM



### 显示屏

4" WVGA 800x480 IPS  
工业级触摸屏, 支持手套模式



### 电源适配器

输入: Type-C  
输出: DC 5V/2A



### Wi-Fi

支持 IEEE 802.11 a/b/g/n  
2.4GHz&5GHz



### 蓝牙

支持蓝牙 2.1/3.0/4.2  
支持 BLE



### 喇叭/麦克风

1.5W  
双mic (Wi-Fi版本支持单mic)



### 接口

Type-c, 支持OTG  
支持pogo pin



### 按键

电源键, ±音量键  
两个扫码键, 对讲按键  
20个物理按键 (包含数字键与一个扫码键)



### 电池

可拆卸主电池  
3.8V/5000mAh  
不可拆卸备用电池  
3.7V/60mAh(Wi-Fi版不支持)



### 通讯方式

4G全网通  
(Wi-Fi版本不支持)



### 扫码头

斑马  
霍尼韦尔  
支持一维/二维专业扫码



### 摄像头

后置1300万像素  
带闪光灯, 自动对焦  
前置200万像素, 定焦  
(Wi-Fi版本不支持)



### NFC近场通讯

Mifare/Felica/ISO 14443  
Type A/B ISO 15693  
P2P 模式和通过UICC和主机卡模拟  
(Wi-Fi版本不支持)



### GPS

支持AGPS  
支持GPS/Glonass/Beidou  
(Wi-Fi版本不支持)



### SIM卡座

SIMx1  
PSAMx1  
支持1.8V/3.0V  
(Wi-Fi版本不支持)



### 尺寸

159.4\*73\*19mm



### 工作环境

工作温度:-20°C~55°C  
储藏温度:-40°C~70°C  
防护等级:IP65  
跌落高度:1.5m

### 可选配置



### 手柄

支持扫码



### UHF手柄

支持RFID标签读写



### 充电底座

支持L2K整机、UHF充电

## SUNMI L2K UHF手柄

技术规格



### 处理器

英频杰 Indy R2000



### 条码识读速度

>200个标签/秒



### 读标签距离

>10米



### 天线

圆极化 (4dBi)



### 电池

3.6V/3350mAh



### 协议标准

EPC Global UHF  
Class 1 Gen 2/ ISO  
18000-6C/ ISO  
18000-6B



### 频率范围

中国大陆 920-925MHz  
美标 902-928 MHz  
欧标 865-868 MHz



### 工作环境

工作温度:-10°C~50°C  
存储温度:-40°C~70°C  
防护等级:IP65  
跌落高度:1.5m

注: 1. SUNMI L2K UHF手柄充电需要搭配SUNMI L2K充电底座使用。 2. 读条码距离与条码识读速率与实际环境有关。

3. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存。 4. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。