SUNMI L2s 智能移动终端

全新一代PDA，专业助力每个场景数字化。

L2s扫码版 / L2s青春版 / L2s超高频版

防护升级，结实耐用更省心

5.5 "超高清屏幕表面覆盖康宁大猩猩钢化玻璃，增强抗摔性和耐划性。
IP65三防设计，四角加固设计，整机通过1.5米跌落测试。

ATL 5000mAh大容量可拆卸电池，长续航更可靠

世界领先的锂电池生产厂商ATL的电芯，循环充放电次数高达800次，实力保障电池使用的可靠性。内置智能电池管理芯片，避免充电过量，延长电池使用寿命。

专业二维扫码头，扫码更精准

支持一维/二维条码识别，破损、褶皱、污渍遮挡条码均可识别。支持三种扫码头配置，可选择霍尼韦尔、斑马扫码头。

支持UHF-RFID标签群读取

支持最远50cm UHF-RFID标签群读取*，高效识别货品标签，减少手工操作错误几率。
（*仅超高频版支持，实际距离取决于标签大小）

可选配件

单充底座
搭配扩展手带，方便日常移动使用。

充电底座
可支持整机及电池同时充电，也支持UHF手柄充电。

四联充电底座
支持多台设备同时充电，也可实现带保护套、扫码手柄、手带充电。

四联电池充电底座
操作便捷，支持最多4个电池同时充电及智能充电管理。

扫码手柄
配合扫码手柄，可用于仓储、制造、物流等高强度扫码场景。

UHF手柄
搭配UHF手柄可群读RFID标签，提高工作效率。

手带
搭配背部的扩展手带，单手即可随身携带，方便日常移动使用。（*青春版不标配手带）

保护套
保护PDA，增加耐摔性。

SUNMI L2s 技术规格

通用参数

认证型号
T8910

操作系统
SUNMI OS
（*基于Android 9.0 深度定制）

处理器
Cortex-A53
4核1.8GHz 处理器/
4核2.0GHz处理器

显示屏
5.5" HD+，1440*720
IPS高灵敏度电容式触屏

防护等级
IP65防水防尘
1.5m跌落测试
*数据来源商米实验室

喇叭
双硅麦带降噪
振动警报
扬声器

移动网络类型
支持2G&3G&4G网络

Wi-Fi
2.4G/5G
支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙
支持蓝牙5.0
支持BLE

GPS
支持AGPS
支持GPS/Glonass/Beidou/Galileo

电池
可拆卸锂电池
3.8V/5000mAh

电源适配器
输入：Type-C
输出：5V/2A

整机尺寸（长*宽*高）
154.4*74.6*17.1mm

工作环境
工作温度：-20℃~55℃
存储温度：-40℃~70℃

整机重量
230-255g

配件（选配）
单充底座、充电底座、扫码手柄 、UHF手柄 、手带（标配）、
四联充电底座、四联电池充电底座、保护套、屏幕钢化膜

	L2s扫码版	L2s青春版	L2s超高频版
内存	3GB RAM + 32GB ROM	2GB RAM + 16GB ROM	3GB RAM + 32GB ROM
扫码器	专业扫码头("另可选配班马、霍尼)	不支持	专业扫码头("另可选配班马,霍尼)
SIM卡槽	1*Nano SIM， 2*PSAM， 1*MicroSD（TF）	1*Nano SIM， 1*MicroSD（TF）	1*Nano SIM， 2*PSAM， 1*MicroSD（TF）
扫码头	后摄：13MP AF 前摄：2MP FF 后置摄像头扫描 支持1D/2D条码扫描阅读	后摄：5MP AF 后置摄像头扫描 支持1D/2D条码扫描阅读	后摄：13MP AF 前摄：2MP FF 后置摄像头扫描 支持1D/2D条码扫描阅读
按键	1*电源键（锁屏键） 2*扫码按键 1*音量加/减键 1*自定义按键	1*电源键（锁屏键） 1*音量加/减键 1*自定义按键	1*电源键（锁屏键） 2*扫码按键 1*音量加/减键 1*自定义按键
超高频RFID	不支持	不支持	特定标签 0.5M
传感器	重力传感器/距离传感器/光线传感器 /陀螺仪/地磁传感器	重力传感器/距离传感器/光线传感器	重力传感器/距离传感器/光线传感器 /陀螺仪/地磁传感器
接口	1* Type-c USB,支持OTG 2*底部充电PIN 8*背部扩展接口	1* Type-c USB,支持OTG 2*底部充电PIN	1* Type-c USB,支持OTG 2*底部充电PIN 8*背部扩展接口
NFC	支持TypeA&B卡, Mifare卡, Felica卡,符合ISO/IEC 14443、 ISO15693标准	不支持	支持TypeA&B卡, Mifare卡, Felica卡,符合ISO/IEC 14443、 ISO15693标准
整机重量	245g	231g	255g

注：1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存；
2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。