

SUNMI T2s LITE 智能台式终端

New

姿态多变，别有乾坤

性能大突破 流畅跃然指间

高性能八核处理器，主频高达2.2GHz。配备大容量4GB RAM+ 64GB ROM的内存组合，保障整机高速流畅运行。

工业级触摸屏 抗干扰更稳定

双触控屏均采用全新工业级触控芯片，有效减少电磁干扰。不惧收银台边有大功率的外设。

配套VESA支架 扩展更多形态

T2s LITE可搭配VESA支架做悬挂展示，适用于更多商业应用场景。例如作为KDS中的后厨厨显，极大提高餐厅后厨的运营效率。



可选人脸识别摄像头
支持刷脸支付。

可选配件



NFC&MSR读卡器

实现NFC非接卡和磁条卡读卡功能。



VESA 机械臂支架

可搭配VESA 机械臂支架，节约空间，摆放更灵活。

显示屏15.6"

主屏：15.6" FHD
1920*1080



显示屏15.6" + 10.1"

主屏：15.6" FHD
1920*1080
副屏：10.1" HD
1024*600



显示屏15.6" + 15.6"

主屏：15.6" FHD
1920*1080
副屏：15.6" FHD
1920*1080



SUNMI T2s LITE 技术规格

认证型号

配置一：L1571（单屏版）
配置二：L1572（大小屏版）
配置三：L1573（双大屏版）

操作系统

SUNMI OS
（*基于Android 9.0 深度定制）

处理器

Kryo-260,
8核 可达2.2GHz处理器

存储器

3GB RAM+32GB ROM或
4GB RAM+64GB ROM（选配）

摄像头

人脸识别摄像头
（配置二/配置三选配）

显示屏

配置一：主显:15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
配置二：主显:15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
副屏:10.1" HD, 1024*600 电容多点式触摸
配置三：主显:15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
副屏:15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸

蓝牙

支持蓝牙
2.1/3.0/4.0/5.0 支持BLE

按键

1* 电源键（锁屏键）
2* 音量键（加/减）

外部存储卡

1* MicroSD（TF）
最大到64G

喇叭/麦克风

1.2W

SIM卡槽

1* Micro SIM（选配）

有线网络

LAN 100M

网络类型

支持2G&3G&4G网络（选配）

Wi-Fi

2.4GHz/5GHz
支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

电源适配器

输入：AC100~240V/1.5A
输出：DC24V/1.5A

接口

5* USB Type A口
1* RJ11串口 / 1* RJ12钱箱口
1* RJ45 LAN口 / 1* 耳机口
1* 电源口
1* Micro USB调试口

整机尺寸（长*宽*高）

430*382*215mm
（配置三）

整机重量

配置一：4.5 Kg
配置二：5.1 Kg
配置三：6.8 Kg

工作环境

工作温度：0°C~40°C
储藏温度：-20°C~60°C