

收银设备

SUNMI D2 MINI

打印机版



主屏触摸耐油污耐水渍设计，主副屏亮度达300nits以上满足特殊环境使用

日本精工打印机芯，外径60mm纸卷，58mm高速打印打印速度达160mm/s

支持NFC刷卡，支持PSAM卡功能

支持3W大功率喇叭

在嘈杂的环境中也可以清晰听到信息播报



非接会员卡



小票打印



快捷点餐



排队取号



收银管理



餐饮开台



商超便利

SUNMI D2 MINI

技术规格

OS 操作系统

Android 8.1
商米安全操作系统



处理器

四核处理器



存储器

8GB ROM+2GB RAM



显示屏

主屏：10.1"HD, 1280*800
300nits, 10点电容触摸屏
客显：4.3" WVGA, 800*480
300nits



Wi-Fi

2.4GHz
支持IEEE 802.11 b/g/n



蓝牙

支持蓝牙 2.1/3.0/4.2
支持BLE



按键

电源键（锁屏键）



喇叭

3W
4Ω



读卡器

支持NFC非接卡
标准ISO14443 A, ISO14443 B
ISO 15693, MIFARE 1K/4K



PSAM卡

支持Mini SIM(2FF)卡



外部存储卡

支持MicroSD卡
最大到64GB



打印机

内置58热敏打印机
打印速度 160mm/s
打印寿命50km
支持外径60mm纸卷
(打印机版、打印机
4G版支持)



4G模块

支持4G网络
(仅打印机4G版支持)



SIM卡座

1个支持1.8V/3.0V
Micro SIM(3FF)
(仅打印机4G版支持)



外部接口

USB Type-A口 x5
RJ11串口 x1
RJ12钱箱口 x1
RJ45 LAN口 x1
耳机口 x1
电源口 x1
MicroUSB调试口 x1



电源适配器

输入：AC100-240V/1.7A
输出：DC24V/2.5A



尺寸（长宽高）

260*290*99mm



重量

1.94kg



工作环境

工作温度：0°C - 40°C
储藏温度：-20°C - 60°C

注:1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少, 并存在差异, 系统也会占用部分内存。2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。

收银设备

SUNMI D2 MINI

扫码版



IPX2防水、V0防火等级、防虫设计
专为餐饮行业量身定制

主屏触摸耐油污耐水渍设计
主副屏亮度达300nits以上，满足特殊环境使用

支持大广角摄像头，可以实现人脸会员识别功能

自带专业二维扫码头，0.03秒快速识别支付码
支持NFC识别、PSAM卡功能

支持3W大功率喇叭
在嘈杂的环境中也可以清晰听到信息播报



非接会员卡

人脸会员

扫码支付

订单



收银管理

餐饮开台

SUNMI D2 MINI

技术规格

OS 操作系统

Android 8.1
商米安全操作系统



处理器

四核处理器



存储器

8GB ROM+2GB RAM



显示屏

主屏：10.1"HD, 1280*800
300nits, 10点电容触摸屏
客显：4.3"WVGA, 800*480
300nits



Wi-Fi

2.4GHz
支持IEEE 802.11 b/g/n



蓝牙

支持蓝牙 2.1/3.0/4.2
支持BLE



按键

电源键（锁屏键）



喇叭

3W
4Ω



读卡器

支持NFC非接卡
标准ISO14443 A, ISO14443 B
ISO 15693, MIFARE 1K/4K



PSAM卡

支持Mini SIM(2FF)卡



外部存储卡

支持MicroSD卡
最大到64GB



扫码模块

二维码，精度>10mil
速度<0.05s, 30fps
(仅扫码版支持)



会员摄像头

5M FF
USB接口
(仅扫码版支持)



外部接口

USB Type-A口 x5
RJ11串口 x1
RJ12钱箱口 x1
RJ45 LAN口 x1
耳机口 x1
电源口 x1
MicroUSB调试口 x1



电源适配器

输入：AC100-240V/1.7A
输出：DC24V/1.5A



尺寸（长宽高）

260*290*99mm



重量

1.81Kg



工作环境

工作温度：0°C - 40°C
储藏温度：-20°C - 60°C

注1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存。2. 本页所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。