

自助机

SUNMI K2 MINI

生态版

3D结构光高清摄像头，5~23°可调节

15.6" 全视角全高清触屏一体机屏

国内知名扫码器，快速识别手机支付码

日本精工打印机芯，支持打印，自动切纸

模块化设计，扩展非接卡 / 身份证阅读功能

SUNMI OS提供应用市场管理、霸屏、远程控制、灰度升级等服务



非接会员卡



身份证读取



人脸会员



刷脸支付



扫码支付



小票打印

SUNMI K2 MINI 技术规格



台式单屏



台式双屏

OS 操作系统

Android 7.1
商米安全系统



处理器

高通骁龙8核处理器/
瑞芯微4核处理器



存储器

16G ROM+2G RAM
支持MicroSD(TF)，最高64GB



显示屏

竖屏: 15.6" 1080x1920 FHD
十点触控电容屏;
横屏 (选配): 15.6" 1920x1080 FHD
十点触控电容屏;



3D结构光摄像机

可支持人脸支付、刷脸核验、
会员识别等



条码阅读器

支持手机屏幕二维码支付



打印机

热敏打印机 带自动切刀
支持外径 58/80mm 纸卷
打印速度 250mm/s (max)



Wi-Fi

2.4G/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac



蓝牙

支持蓝牙 2.1/3.0/4.0
支持BLE



喇叭

3W



外部接口

USB Type A接口 x5
RJ11串口 x1, RJ12钱箱口 x1
RJ45 LAN口 x1, 耳机口 x1
电源口 x1, Micro USB调试口 x1



尺寸(宽深高)

双屏:
380*280*590mm
单屏:
300*250*590mm
壁挂:
265*120*680mm



电源适配器

输入: AC100~240V/1.7A
输出: DC24V/2.5A



工作环境

工作温度: 0°C~40°C
储藏温度: -20°C~55°C



身份证/ 非接会员卡

支持第二代居民身份证/
支持M1\ID\CPU卡读写 (按需选配)

注1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存。2. 本页所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。

自助机

SUNMI K2 MINI

收银版



3D结构光高清摄像头，5~23°可调节

15.6" 全视角全高清触屏一体屏

采用国际知名大扫码平台，快速精准扫描商品一维条码、支付二维码

日本精工打印机芯，支持打印，自动切纸

SUNMI OS提供应用市场管理、霸屏、远程控制、灰度升级等服务



商品扫码



人脸会员



刷脸支付



扫码支付



小票打印

SUNMI K2 MINI 技术规格

壁挂式



台式双屏



台式单屏



OS 操作系统
Android 7.1
商米安全系统

处理器
高通骁龙8核处理器/
瑞芯微4核处理器

存储器
16G ROM+2G RAM
支持MicroSD(TF)，最高64GB

显示屏
竖屏：15.6" 1080x1920 FHD
十点触控电容屏；
横屏（选配）：15.6" 1920x1080 FHD
十点触控电容屏；

3D结构光摄像机
可支持人脸支付、刷脸核验、
会员识别等

条码阅读器
支持一维、二维、
手机屏幕及印刷的条码

打印机
热敏打印机，带自动切刀
支持外径 58/80mm 纸卷
打印速度 250mm/s (max)

Wi-Fi
2.4G/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙
支持蓝牙 2.1/3.0/4.0
支持BLE

喇叭
3W

外部接口
USB Type A接口 x5
RJ11串口 x1, RJ12钱箱口 x1
RJ45 LAN口 x1, 耳机口 x1
电源口 x1, Micro USB调试口 x1

尺寸(宽深高)
双屏：
380*280*590mm
单屏：
300*250*590mm
壁挂：
265*120*680mm

电源适配器
输入：AC100~240V/1.7A
输出：DC24V/2.5A

工作环境
工作温度：0°C~40°C
储藏温度：-20°C~55°C

注:1. 实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存。2. 本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。