

80后厨云打印机 New

全能打印专家，引领打印“云”体验。

专业三防，后厨打印不二之选

针对后厨场景，80后厨云打印机支持IP52防水防尘、多维防虫，避免水渍灰尘以及害虫进入打印机造成损耗。同时机身表面采用改性ABS材料作为疏油涂层，不亲水、污渍易擦拭。



畅享云打印，后厨不漏单

内置网络测试工具，一步即可检查设备当前各种网络问题并将自检报告以小票形式打印。缺纸补打和断网重打可以保障特殊情况下订单不遗漏。

多重人性化设计

票据打印完成未取和打印堵纸均有提示，以免影响业务。支持普通话、四川话、粤语、英语等真人语音播报，并且SaaS软件商可根据业务场景的需求自定义语音。

大容量纸仓，打印快人一步

升级纸仓空间，最大可支持80mm x Φ80mm纸卷。打印速度最高可达 250mm/s，高速出单，业务高峰期接单也能游刃有余。

全球矢量字库

内置全球矢量字库可同时支持几乎所有国家文字混合打印，字体无级放大依旧流畅清晰。可切换至精细打印模式*，小字体显示效果更清晰。

*精细模式会降低打印速度





80 后厨云打印机技术规格

通用参数

打印参数 打印方式：直接热敏 打印纸宽：80mm 打印行点数：576点 有效打印宽度：72mm 打印寿命：150km 打印速度：最大250mm/s	切刀参数 适应纸厚：0.048~0.08mm 切刀寿命（万次）：>150万切	打印纸 纸张类型：热敏票据纸 纸张宽度：80mm 纸张厚度：0.06~0.08mm 纸卷外径：80mm 装纸装载：上开盖易装纸结构	存储器 内存：64MB 闪存：256MB	字符 字库：Unicode字符集 中文：GB18030 24x24dots 数字：ASCII 12x24dots 用户自定义：支持
侦测功能 缺纸传感器：光学侦测 翻盖传感器：机械侦测 堵纸传感器：光学侦测 取纸传感器：光学侦测 黑标传感器：光学侦测 温度传感器：热感侦测	Ethernet 接口：RJ45 速率：10/100Mbps	Wi-Fi 支持协议： IEEE 802.11 b/g/n 频段：2.4GHz	BT 支持协议： BLE, SPP, IBEACON 频段：2.4GHz	LED 指示灯 电源指示灯：绿色 网络指示灯：蓝色 警示指示灯：白色 异常指示灯：红色
按键 音量键：2x增大/减小 功能键：1个 配网键：1个	喇叭 功率：3W 音量：≥105dB	电源输入 工作电压：DC24V/2.5A 接口：DIN 4P	接口 钱箱：RJ12 24V/1A USB：TypeC USB 2.0	软件支持 打印协议：ESC/POS指令集 云通讯：MQTT+HTTPS
物理特性 工作环境：0°C ~ 50°C, 30% ~ 85%RH 储存环境：-20°C ~ 60°C, ≤93%RH (40°C) 防护等级：IP52，防虫/防水/易清洁 (油烟附着) 产品尺寸 (mm)：130(长)×130(宽)×130(高) 产品重量：855g	颜色 黑色 / 银色			