

80后厨云打印机 New

全能打印专家，引领打印“云”体验。

专业三防，后厨打印不二之选

针对后厨场景，80后厨云打印机支持IP52防水防尘、多维防虫，避免水渍灰尘以及害虫进入打印机造成损耗。同时机身表面采用改性ABS材料作为疏油涂层，不亲水、污渍易擦拭。

畅享云打印，后厨不漏单

内置网络测试工具，一步即可检查设备当前各种网络问题并将自检报告以小票形式打印。缺纸补打和断网重打可以保障特殊情况下订单不漏。

多重人性化设计

票据打印完成未取和打印堵纸均有提示，以免影响业务。支持普通话、四川话、粤语、英语等真人语音播报，并且SaaS软件商可根据业务场景的需求自定义语音。

大容量纸仓，打印快人一步

升级纸仓空间，最大可支持80mm x Φ80mm纸卷。打印速度最高可达250mm/s，高速出单，业务高峰期接单也能游刃有余。

全球矢量字库

内置全球矢量字库可同时支持几乎所有国家文字混合打印，字体无级放大依旧流畅清晰。可切换至精细打印模式*，小字体显示效果更清晰。

*精细模式会降低打印速度





黑色

银色

80 后厨云打印机技术规格

通用参数

打印参数

打印方式：直接热敏
 打印纸宽：80mm
 打印行点数：576点
 有效打印宽度：72mm
 打印寿命：150km
 打印速度：最大250mm/s

切刀参数

适应纸厚：0.048~0.08mm
 切刀寿命（万次）：>150万切

打印纸

纸张类型：热敏票据纸
 纸张宽度：80mm
 纸张厚度：0.008~0.075mm
 纸卷外径：80mm
 装纸装载：上开盖易装纸结构

存储器

内存：64MB
 闪存：256MB

字符

字库：Unicode字符集
 中文：GB18030 24x24dots
 数字：ASCII 12x24dots
 用户自定义：支持

侦测功能

缺纸传感器：光学侦测
 翻盖传感器：机械侦测
 堵纸传感器：光学侦测
 取纸传感器：光学侦测
 黑标传感器：光学侦测
 温度传感器：热感侦测

Ethernet

接口：RJ45
 速率：10/100Mbps

Wi-Fi

支持协议：
 IEEE 802.11 b/g/n
 频段：2.4GHz

BT

支持协议：
 BLE, SPP, IBEACON
 频段：2.4GHz

LED 指示灯

电源指示灯：绿色
 网络指示灯：蓝色
 警示指示灯：白色
 异常指示灯：红色

按键

音量键：2x增大/减小
 功能键：1个
 配网键：1个

喇叭

功率：3W
 音量：≥105dB

电源输入

工作电压：DC24V/2.5A
 接口：DIN 4P

接口

钱箱：RJ12 24V/1A
 USB：TypeC USB 2.0

软件支持

打印协议：ESC/POS指令集
 云通讯：MQTT+HTTPS

物理特性

工作环境：0°C ~ 50°C, 30% ~ 85%RH
 储存环境：-20°C ~ 60°C, ≤93%RH (40°C)
 防护等级：IP52, 防虫/防水/易清洁 (油烟附着)
 产品尺寸 (mm)：130(长)×130(宽)×130(高)
 产品重量：855g

颜色

黑色 / 银色