

智能台式终端*

SUNMI D2s PLUS

打印功能加码，台式收银新体验。

80mm高速打印，满足更多场景需求

内置打印机升级至高速80mm打印机，打印速度提升至250mm/s，能够在打印的票据中展示更长字符及图文混排的内容，满足部分商家对于长内容票据打印的需求。

四种打印机检测提示

新增堵纸检测、未取纸检测、缺纸检测、马达温度过高检测四种检测。关注你的打印体验，保护打印机。

多配置可选，随心配更受用

3种屏幕配置和3种摄像头配置可选，满足不同商户应用的选择。



*此产品为项目款，若需采购请前往官网咨询或联系你的销售经理，获取更多信息。

SUNMI D2s PLUS 技术规格

认证型号

配置一：L1584（单屏版）
配置二：L1585（大小屏版）
配置三：L1586（双大屏版）

操作系统

SUNMI OS
（*基于Android 11深度定制）

处理器

4核 Cortex-A55
2.0GHz

存储器

4GB RAM+64GB ROM

摄像头

配置一/二：NA
配置三：
人脸识别摄像头（选配）

显示屏

配置一：主屏：15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
配置二：主屏：15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
副屏：10.1" HD, 1024*600
配置三：主屏：15.6" FHD, 1920*1080 电容多点式触摸
副屏：15.6" FHD, 1920*1080
（仅人脸版支持电容多点式触摸）

打印机

内置80热敏打印机
打印速度 250mm/s
带自动切刀
打印寿命 150km
支持外径 80mm纸卷

喇叭

1* 3W

接口

5* USB Type A口
1* RJ11串口
1* RJ12钱箱口
1* RJ45 LAN口
1* 耳机口
1* 电源口
1* Micro USB调试口

蓝牙

支持蓝牙5.0

有线网络

LAN 100M

按键

1* 电源键(锁屏键)

外部存储卡

1* MicroSD (TF)
最大到1TB

Wi-Fi

2.4GHz/5GHz
支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

电源适配器

输入：AC100~240V/1.7A
输出：DC24V/2.5A

整机尺寸（长*宽*高）*

配置一：单屏 381.73*208.75*419.03mm
配置二：大小屏 381.73*224.97*419.52mm
配置三：双大屏 381.73*246.29*450.88mm
双大屏人脸版 381.73*246.29*482.68mm

整机重量*

配置一：单屏 3.415kg
配置二：大小屏 4.20kg
配置三：双大屏 5.12kg
双大屏人脸版 5.17kg

工作环境

工作温度：0°C~40°C
储藏温度：-20°C~60°C

*以上数据为商米实验室测试数据，依据行业内测量方式不同，实际结果可能略有差异