

智能交互终端

SUNMI FT2

纤薄多能，交互无界

单目版/双目版/医保版

Powered by
SUNMI OS

Compatible with
SUNMI DMP

一机多能，纤薄小巧

扫码/刷卡/人脸识别多重功能高度集成，14mm纤薄机身，10寸高清显示，更少的空间，更大的用处。

配置不俗，性能出众

8核高性能处理器，搭配2G RAM+32G ROM内存，护航流畅、高速的运行；支持扫码硬解，人脸活体检测；支持Wi-Fi、有线、4G三网通讯，无缝协作。

经久耐用更可靠

工业级触摸屏支持湿手、戴手套操作；IP54防水防尘，防虫，防火，多重防护不惧恶劣环境，减少维护成本。

安装灵活更省心

四面走线，多种扩展接口，可壁挂，可支持75*75VESA安装，搭配挂架/桌面底座/多角度桌面支架，易拿易安装，突破使用场景限制，灵活应用于多种场景。

特色增值服务，探索更多可能



证件云解



远程协助



AI人脸识别



商米收银台

配件

挂墙挂架



桌面底座



多角度桌面支架

*可结合不同的安装孔位实现屏幕的多种角度使用；



SUNMI FT2 技术规格

通用参数

处理器 8核 1.8G 高速处理器	显示屏 10" 800*1280	扫码器 独立扫码头 支持一维码/二维码扫码支付	SIM卡槽 1*SIM	喇叭 2* 2W
网络类型 支持3G&4G网络	Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz 支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	蓝牙 支持蓝牙 2.1/3.0/4.2 支持BLE	指示灯 红绿蓝指示灯	按键 1*电源键（锁屏键） 1*音量加/减键（隐藏）
接口 Mic ro-USB调试口 x 1 SIM卡座 x 1 USB Type A口 x 2 RJ45 x 1 DC x 1 RS232 x 1	配件 挂墙挂架 桌面支架（选配） 桌面底座（选配）	电源适配器 DC: 12V/2A	整机尺寸(长*宽*高) 246.88*229.3*38.01 mm	整机重量 约930g（不含挂架/支架）
工作环境 工作温度：-10°C~50°C （3D摄像头除外） 储藏温度：-20°C~70°C				

	单目版	双目版	医保版
认证型号	T6712	T6712	T6711
操作系统	SUNMI OS	SUNMI OS	蚂蚁 OS
存储器	2GB RAM+32GB ROM	2GB RAM+32GB ROM	4GB RAM+64GB ROM
摄像头	宽动态单目摄像头，2M像素	宽动态双目人脸摄像头	3D结构光摄像头
读卡器	支持TypeA&B卡, Mifare卡, Felica卡 符合ISO/IEC 14443、ISO15693标准	支持TypeA&B卡, Mifare卡, Felica卡 符合ISO/IEC 14443、ISO15693标准	支持TypeA&B卡, Mifare卡, Felica卡 符合ISO/IEC 14443、ISO15693标准 支持身份证硬解
PSAM卡槽	N/A	N/A	1* PSAM
防护等级	IP54防尘防水/V0阻燃/防虫	IP54防尘防水/V0阻燃/防虫	抗菌/防拆

1.实际使用容量会因为诸多因素而减少，并存在差异，系统也会占用部分内存；
2.本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准，如有变更，恕不另行通知。