

Terminal móvil inteligente SUNMI L2Ks New

Define un nuevo clásico para aplicaciones de interior y más allá.

Ligera

Diseñado para operarse con una sola mano, L2Ks es ligero y ergonómico, le permite aumentar su eficiencia en cualquier lugar.

Mejores índices de protección

Pensado para resistir el uso diario, L2Ks es resistente a las caídas desde 1,8 m, tiene la certificación IP68 y ha superado 3000 pruebas de caída de 0,5 m.

Batería ATL de gran capacidad, segura y duradera

Equipado con una célula de batería ATL, L2Ks cuenta con 800 ciclos de carga. La batería extraíble de gran capacidad de 5000mAh puede soportar hasta 2 turnos.

Motor de escaneo profesional

Alta velocidad: 10 escaneos/segundo; largo alcance: hasta un metro de distancia de lectura. Precisión: lee solo los códigos de barras hacia los que dirige el apuntador láser. Confiabilidad: lee rápidamente los códigos de barras difíciles, incluidos los códigos de barras rayados, manchados, arrugados o los códigos de barras DPM, etc.

Diseño centrado en el usuario

El diseño optimizado de los botones y el ángulo de escaneo, la protección contra toques accidentales del botón de encendido y los altavoces orientados al usuario contribuyen a mejorar la experiencia del usuario.



Especificaciones técnicas de L2Ks

Modelo Aprobado T8A10	Sistema Operativo SUNMI OS (*basado en Android 11)	CPU Procesador de ocho núcleos	Memoria 4GB de RAM + 32GB de ROM 2GB de RAM + 16GB de ROM (no compatible con la versión GMS)	
Pantalla 4" HD, 800 x 480 de IPS capacitiva	Cámara Trasera: 13 MP AF frontal: 5 MP FF cámara posterior para escaneo de códigos 1D / 2D		NFC Admite tarjetas de tipo A y B, tarjetas Mifare y tarjetas Felica; cumple las normas ISO/IEC 14443 e ISO15693	
Parlante 2* 1W	Ranura PSAM 1 * PSAM (opcional)	Ranuras para tarjetas 1 * NANO SIM + 1 * SIM + 1 * MicroSD (TF)	eSIM Compatible (No es compatible con la versión GMS)	
Comunicación 4G/3G/2G	Wi-Fi 2.4 GHz/5G Hz IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w	Bluetooth Bluetooth 5.0 BLE	GPS AGPS GPS/Glonass/Beidou/Galileo	Botones 1* Botón de función 2* Botones de escaneo izquierdo y derecho 23 * Botones físicos
Sensores Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de gravedad, giroscopio (opcional), sensor Hall (opcional), Brújula electrónica (opcional)		Puertos 1 * Tipo-C, admite OTG 2 * pin pogo en la parte inferior para la carga 8 * pin pogo en la parte posterior para los accesorios		
Batería Batería de polímero de litio extraíble, 3,8 V/5000 mAh	Adaptador de Corriente Tipo-C 5 V/2 A, 9 V/2 A	Dimensiones (Largo*Ancho*Altura) 160 × 64.5 × 14,4 mm	Peso Total 243.5g	Protección IP68 Especificación para caídas de hasta 1,8 m
Entorno Temperatura de operación: -20°C~55°C Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C		Escáner Motor de escaneo profesional (*Zebra y Honeywell opcionales)	Accesorios (opcional) Mango de activación, Base de carga Cargador de baterías de cuatro ranuras Correa de mano, Pantalla de cristal templado	