

SUNMI L2Ksスマートモバイルターミナル New

屋内アプリケーションに留まらないニュークラシックを定義。

軽量

片手で操作できるように設計されたL2Ksは、軽量で人間工学に基づいており、どこにおいても作業効率を高めることができます。

より強力な保護等級

L2Ksは日常的な使用に耐えられるよう、1.8m落下耐性、IP68規格、0.5m/3,000回転倒試験に合格しています。

ATL大容量バッテリーの安全性と耐久性

L2KsはATLバッテリーセルを搭載し、800回充電することができます。着脱式5000mAh大容量バッテリーは、最大2シフトに対応します。

プロフェッショナルスキャンエンジン

高速—10スキャン/秒、ロングリーチ—最大1メートルの読み取り距離、正確性—レーザーエイマーが配置したバーコードだけ読み取る、信頼性—傷や汚れ、しわのあるバーコードやDPMバーコードなど、読み取りが困難なバーコードを素早く読み取る、など。

ユーザーフレンドリーなデザイン

最適化されたボタンデザインとスキャンアングル、電源ボタンのアクシデンタルタッチ保護機能、ユーザー向けスピーカーが、ユーザーエクスペリエンスの向上に貢献しています。



SUNMI L2Ks 技術仕様

モデル承認済み

T8A10

OS

SUNMI OS
(*Android 11ベース)

CPU

オクタコアプロセッサ

メモリ

4GB RAM+32GB ROM
2GB RAM+16GB ROM
(GMSバージョンは未対応)

ディスプレイ

4インチHD
800x480容量性IPS

カメラ

リア: 13MP
AFフロント: 5MP FFリアカメラ (1D/2Dバーコードスキャン用)

NFC

タイプ A および B カード、Mifare カード、Felica カードをサポート、ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠

スピーカー

2* 1W

PSAMスロット

1*PSAM (オプション)

カードスロット

1*NANO SIM+ 1*SIM+
1*MicroSD(TF)

eSIM

対応 (GMSバージョンでは未対応)

通信

4G/3G/2G

Wi-Fi

2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w

Bluetooth

Bluetooth 5.0
BLE

GPS

AGPS
GPS/Glonass/Beidou/Galileo

センサー

光センサー、近接センサー、重力センサー、ジャイロセンサー (オプション)、ホールセンサー (オプション) Eコンパス (オプション)

ボタン

1*機能ボタン
2*左右スキャンボタン
23*物理ボタン

マイクロフォン

2*マイクロフォン

ポート

1*Type-C、OTG対応
2*充電用底面ボゴピン
8*アクセサリ用背面ボゴピン

バッテリー

着脱式ポリマーリチウムバッテリー、3.8V/5000mAh

電源アダプター

Type-C
5V/2A、9V/2A

寸法 (L x W x H)

160x64.5x14.4mm

総重量

243.5g

保護性能

IP68
1.8m落下耐性

環境条件

動作温度: -20°C ~ 55°C
保存温度: -40°C ~ 70°C

スキャナー

プロフェッショナルスキャンエンジン (*オプション: Zebra & Honeywell)

アクセサリ (オプション)

トリガーハンドル、充電ベース、4スロットバッテリー充電器
ハンドストラップ、画面強化ガラス