

# SUNMI L2Ksスマートモバイルターミナル New

屋内アプリケーションに留まらないニュークラシックを定義。

## 軽量

片手で操作できるように設計されたL2Ksは、軽量で人間工学に基づいており、どこにおいても作業効率を高めることができます。

## より強力な保護等級

L2Ksは日常的な使用に耐えられるよう、1.8m落下耐性、IP68規格、0.5m/3,000回転倒試験に合格しています。

## ATL大容量バッテリーの安全性と耐久性

L2KsはATLバッテリーセルを搭載し、800回充電することができます。着脱式5000mAh大容量バッテリーは、最大2シフトに対応します。新たに補助バッテリーを採用し、メインバッテリー交換時のダウンタイムを削減します。

## プロフェッショナルスキャンエンジン

高速—10スキャン/秒、ロングリーチ—最大1メートルの読み取り距離、正確性—レーザーエイマーが配置したバーコードだけ読み取る、信頼性—傷や汚れ、しわのあるバーコードやDPMバーコードなど、読み取りが困難なバーコードを素早く読み取る、など。

## ユーザーフレンドリーなデザイン

最適化されたボタンデザインとスキャンアングル、電源ボタンのアクシデンタルタッチ保護機能、ユーザー向けスピーカーが、ユーザーエクスペリエンスの向上に貢献しています。



## SUNMI L2Ks 技術仕様

### モデル承認済み

T8A10

### OS

SUNMI OS  
(\*Android 11ベース)

### CPU

オクタコアプロセッサ

### メモリ

4GB RAM+32GB ROM  
2GB RAM+16GB ROM  
(GMSバージョンは未対応)

### ディスプレイ

4インチHD  
800x480容量性IPS

### カメラ

リア: 13MP  
AFフロント: 5MP FFリアカメラ (1D/2Dバーコードスキャン用)

### NFC

タイプ A および B カード、Mifare カード、Felica カードをサポート、ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠

### スピーカー

2\* 1W

### PSAMスロット

1\*PSAM (オプション)

### カードスロット

1\*NANO SIM+ 1\*SIM+  
1\*MicroSD(TF)

### eSIM

対応 (GMSバージョンでは未対応)

### 通信

4G/3G/2G

### Wi-Fi

2.4GHz/5GHz  
IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w

### Bluetooth

Bluetooth 5.0  
BLE

### GPS

AGPS  
GPS/Glonass/Beidou/  
Galileo

### センサー

光センサー、近接センサー、重力センサー、ジャイロスコープ (オプション)、ホールセンサー (オプション) Eコンパス (オプション)

### ボタン

1\*機能ボタン  
2\*左右スキャンボタン  
23\*物理ボタン

### マイクروفोन

2\*マイクروفोन

### ポート

1\*Type-C、OTG対応  
2\*充電用底面ポゴピン  
8\*アクセサリ用背面ポゴピン

### バッテリー

着脱式ポリマーリチウムバッテリー、3.8V/5000mAh  
非着脱式小型バッテリー  
60mAh (オプション)

### 電源アダプター

Type-C  
5V/2A、9V/2A

### 寸法 (L x W x H)

160x64.5x14.4mm

### 総重量

243.5g

### 保護性能

IP68  
1.8m落下耐性

### 環境条件

動作温度: -20°C ~ 55°C  
保存温度: -40°C ~ 70°C

### スキャナー

プロフェッショナルスキャンエンジン (\*オプション)  
Zebra & Honeywell)

### アクセサリ (オプション)

トリガーハンドル、充電ベース、4スロットバッテリー充電器  
ハンドストラップ、画面強化ガラス